

Termoträisoleringen

- en väl beprövad produkt!



BRAND - Hög brandsäkerhet

FUKT - Ventilerar ut fukten

MILJÖ - Låga CO₂ utsläpp

ISOLERINGSFÖRMÅGA - $\lambda = 0,038$ fuktigt och torrt

CIRKULÄR ISOLERING - Återanvändningsbar

Varför köpa Termoträ?

Läs mer om vad våra kunder har för erfarenheter.



BRAND - Hög brandsäkerhet

Termoträ Fire Protect skyddar träkonstruktioner mycket bra vid brand, enligt SP/Träteks tester, rapport nr: L-rapport 9502007.
Svenskt typgodkännande TG nr. 165603

FUKT - ventilerar ut fukten

Universitetslektor Ronny Östlin vid Umeå Universitet har uppmätt fuktinnehåll i passivhusväggar, 38 cm Termoträ, under ett års tid.
Inifrån vägg och ut till mellan 9 - 11% fuktinnehåll.

ISOLERINGSFÖRMÅGA - $\lambda = 0,038$ fuktigt och torrt.

Värmeledningsförmågan hos Termoträ är lika oavsett om materialet är torrt eller fuktigt (uppmätt mellan 5 och 24% fuktighet) enligt mätningar gjorda av SP, Statens Provningsanstalt, (numera RISE),
Bertil Jonssons rapport nr: 89E51006B

CIRKULÄR ISOLERING

Förnyelsebar/Plantering - CO₂-upptag -
Isolering - Förädling - Återbruk -
Kan återföras till kretsloppet/skogen

